

## Модули СВЧ

### Маломощные усилители на транзисторах в гибридном исполнении

Тип изделия	U	f	G <sub>кр</sub>	F	K <sub>св вх</sub>	K <sub>св вых</sub>	P <sub>вх</sub>	P <sub>вых</sub>	I
	В	ГГц	дБ	дБ			мВт	мВт	мА
M42114-1	12	3,5...4	20	6	1	2	1		50
M42114-2	12	3,7...4,2	20	6	1	2	1		50
M42114-3	12	3,5...4	20	10	1	2	1	3	50
M42114-4	12	2,65...3,05	24	5	1	2	1		50
M42114-5	12	3...3,5	22	5	1	2	1		50
M42114-6	12	3,2...3,7	22	5,5	1	2	1	3	50
M42114-7	12	3,4...3,9	20	6	1	2	1		50
M42114-8	12	3,37...3,35	25	5,5	1	2	1	3	50
M42115-1	6	1,4...1,7	23...33	4	2	2,5	1		25
M42119-1	12	5,7...6,0	15...25	8	2	2,5	1	1	50
M42119	12	5,7...6,35	15...25	8	2	2,5	1	3	50

**Используются в аппаратуре РКО:**

- Предусилительных каскадах спутниковых систем ближнего привода;
- Стыковки;
- Приемо-передающей аппаратуры

